



Art.navn:	Termostat MTC3 Microtemp hvit
Art.nr:	OJ1100
El.nr:	5491000
GTIN:	5703502905075

Generelt

En sikker vinner gjennom 30år. Nå har den beste blitt enda bedre!
Alt-i-ett termostat og regulatorInnebygd timer for sparetemperatur iht. TEK 10 Rask og velkjent montering - enkel innstillingStort lettlest display med lys

Beskrivelse


Microtemp MTC3 er en alt-i-ett termostat og regulator med stort, bakgrunnsbelyst og lettlest display. MTC3 er utstyrt med 2-polet bryter og innebygd timer for sparetemperatur (iht. TEK 10) med 4 valgfrie programmer og frostsikring. Monteres i standard veggboкс eller direkte på vegg med påveggskappe. Termostaten kan styre direkte inntil 3600W (16A). Ved større belastninger kan MTC3 styre kontaktorer.

Informasjon

Du kan velge om MTC3 skal være en ren komforttermostat eller aktivere ett av de 4 spareprogrammene for energieffektiv styring. Dekslar i fargene alu, antrasitt og Exxact hvit kan bestilles separat. For en ekstra flott installasjon kan MTC3 kombineres med lekre designrammer fra Gira. Displayet er bakgrunnsbelyst, med store lettlete tall og symboler. Brukeren velger selv om lyset skal stå på hele tiden, eller om det skal skru seg av automatisk etter 30 sekunder. Betjeningen kan ikke bli enklere, alt man trenger å gjøre, er å åpne lokket, og trykke på rød eller blå pil for å henholdsvis heve eller senke varmen. Med innebygget timer, kan MTC3 håndtere dag- og nattsenkning av temperaturen. Den leveres med 4 forhåndsdefinerte programmer tilpasset de fleste husstander.

Koblingskjema

KOBINGSKEMMA
Artikkel: 5491007/011100 Termostat Microtemp MTC3 hit



Tekniske data

Driftsspenning	230Vac, $\pm 10\%$, 50Hz
Egetforbruk	<0,5 VA
Utgangsrelé	Sluttekontakt - SPST - NO
Driftstemperatur	0 – 35°C
Sparetemperatur	2 - 8°C (via eksternt signal eller innebygd timerl)
Frostsikring	5 - 10°C (Via signal via likeretterdiode på S-klemme)
Følerbruddsikring	-20°C
Bryter Innebygd avbryter	2-polet, 16A
Kapsling	IP21
Mål (B x H x D)	84 x 84 x 18 (40) mm
Syklustid	10 - 60 minutter
Materiale	Selvslukkende, halogenfri plast
Godkjenning	Nemko, CE



FDV dokument 1471577


Produkt: L889 Enk kap RS16 33mm PH
El-nummer: 1471577
Vareno: EKO09669
EAN: 7020160966919
Pakningsant.: 5
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse: Enkel RS16 påveggskappe 33mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.

Tekniske spesifikasjoner: RS16 enkel kappe
Innvendig høyde 33 mm.
Utvendig høyde 35mm.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri

Målskisse



Koblings skjema

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01



FDV dokument 1411701


Produkt: L571 Komb pl 1 RS16 PH
El-nummer: 1411701
Vareno: EKO09140
EAN: 7020160914019
Pakningsant.: 10
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse: Kombinasjonsplate med 1 hull i RS16 utførelse. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr: 14 107 70 benyttes. Kombinasjonsrammer kan også leveres i ELKO Plus i Polarhvit, ALuminium og Sort, samt i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION.

Tekniske spesifikasjoner: RS16 1 Hull
Farge: Polarhvit.
Halogenfri.

Målskisse



Koblings skjema

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01