

NAMRON VARMEFOLIE

En fantastisk løsning for parkett, laminat eller tregulv. Ingen støpemasser, lav byggehøyde og en rask varme som er lett å regulere. Holder seg under parkettleverandørenes krav til 27°C, forutsatt at man ikke dekker til gulvet med f.eks. dyner, sakkosekker, delevegger el. Man kan bruke tepper, men ikke gummiunderside eller for tykke.

Varmefolien legges direkte i bjelkelag, på Reflektor isolasjonsplater, som i tillegg til å være trinnlydsdempende, sørger for at varmen ledes opp i gulvet. Lengdene tilpasses med saks. Den elektriske installasjonen skjer raskt ved hjelp av godkjente tilkoblingsklemmer og tilkoblingstang. Så legger man en 0,2 mm plast før parkett, laminat eller lignende.

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Spenning | 230V~ 50 Hz |
| Folietykkelse | 0,4 mm |
| Ytre isolering | Klasse II |
| Belastning strømskinner | 10A |
| Godkjennelser | IEC60335 |
| Max. temperatur på matte | 80°C |
| Samlet byggehøyde med isolasjon | 4,4 eller 7,4mm |

15 års garanti!



Mattebredde 40cm, 60cm, 80cm, 100cm og 120cm

| NR | TYPE | EFFEKT |
|---------|--------------------------|----------------------------|
| 5402019 | Varmefolie 40 cm bredde | 60W/m ² – 24W/m |
| 5402018 | Varmefolie 60 cm bredde | 60W/m ² – 36W/m |
| 5402014 | Varmefolie 80 cm bredde | 60W/m ² – 48W/m |
| 5402017 | Varmefolie 100 cm bredde | 60W/m ² – 60W/m |
| 5402016 | Varmefolie 120 cm bredde | 60W/m ² – 72W/m |