

Tekniske spesifikasjoner

Spenning	230V~ 50 Hz	Godkjenninger	IEC60335
Folietykkelse	0,4mm	Max. temperatur på matte	80°C
Ytre isolering	Klasse II	Samlet byggehøyde med isolasjon	3,4 eller 6,4mm
Belastning strømskinner	8A		

FLEXWATT® varmemefolie

En fantastisk løsning for parkett, laminat eller tregulv. Ingen støp, lav byggehøyde og en rask varme som er lett å regulere. Holder seg under parkettleverandørens krav til 27°C, forutsatt at man ikke dekker til gulvet med f.eks. dyner, sakkosekker, delevegger el. Man kan bruke tepper, men ikke med gummiunderside.

Varmefolien legges direkte i bjelkelag, eller eventuelt på Reflektor isolasjons-plater, som i tillegg til å være trinnlydsdempende, sørger for at varmen ledes opp i gulvet. Lengdene tilpasses og klippes med saks. Den elektriske installasjonen skjer raskt ved hjelp av godkjente tilkoblingsklemmer og tilkoplingstang. Så legger man en 0,2mm plast før parkett, laminat eller tregulv.



40 Watt (Tek 15 folie)

El. nummer	Type	Pk/enhet	Gr
5410600 Flexwatt	35 - 40 cm 40W/m ² - 16W/m	1/80 m	1001
5410601 Flexwatt	55 - 60 cm 40W/m ² - 24W/m	1/80 m	1001
5410602 Flexwatt	78 - 80 cm 40W/m ² - 32W/m	1/50 m	1001
5410603 Flexwatt	100 cm 40W/m ² - 40W/m	1/50 m	1001
5410604 Flexwatt	120 cm 40W/m ² - 48W/m	1/50 m	1001

60 Watt

El. nummer	Type	Pk/enhet	Gr
5410623 Flexwatt	18 - 20 cm 60W/m ² - 18W/m	1/50 m	1001
5410620 Flexwatt	35 - 40 cm 60W/m ² - 24W/m	1/80 m	1001
5410621 Flexwatt	55 - 60 cm 60W/m ² - 36W/m	1/80 m	1001
5410622 Flexwatt	78 - 80 cm 60W/m ² - 48W/m	1/50 m	1001
5402012 Flexwatt	100 cm 60W/m ² - 60W/m	1/50 m	1001
5402010 Flexwatt	120 cm 60W/m ² - 72W/m	1/50 m	1001

90 Watt

El. nummer	Type	Pk/enhet	Gr
5410618 Flexwatt	35 - 40 cm 90W/m ² - 36W/m	1/80 m	1001
5410619 Flexwatt	55 - 60 cm 90W/m ² - 54 W/m	1/80 m	1001
5402013 Flexwatt	100 cm 90W/m ² - 90W/m	1/50 m	1001
5402011 Flexwatt	120 cm 90W/m ² - 108W/m	1/50 m	1001

120 Watt

El. nummer	Type	Pk/enhet	Gr
5410617 Flexwatt	55 - 60 cm 120W/m ² - 72 W/m	1/80 m	1001

150 Watt

El. nummer	Type	Pk/enhet	Gr
5410615 Flexwatt	55 - 60 cm 150W/m ² - 90 W/m	1/80 m	1001