

Flexwatt varmemefolie

En fantastisk løsning for parkett, laminat eller tregulv. Ingen støpemasser, lav byggehøyde og en rask varme som er lett å regulere. Holder seg under parkettleverandørenes krav til 27°C, forutsatt at man ikke dekker til gulvet med f.eks. dyner, sakko sekker, delevegger el. Man kan bruke tepper, men ikke gummi underside eller for tykke.

Varmefolien legges direkte på Depron eller Reflektor isolasjonsplater, som i tillegg til å være trinnlydsdempende, sørger for at varmen ledes opp i gulvet. Lengdene tilpasses med saks. Den elektriske installasjonen skjer raskt ved hjelp av godkjente tilkopplingsklemmer og tilkoplingstang. Så legger man en 0,2mm plast før parkett, laminat el.

Leveres i wattstyrken 60, 90, 120 og 150W/m².
Bredder 40, 60 og 120cm.

Total bredde	Stiplet/perforert bredde	Strømbanebredde
40 cm	32,8 cm	31,2 cm
60 cm	52,7 cm	50,7 cm
120 cm		115,2 cm

Tekniske spesifikasjoner

Spenning	230 V~ 50 Hz
Folietykkelse	0,4mm
Belastning strømskinner	10A
Godkjenner	IEC60335
Max. temperatur på kabel	80°C
Samlet byggehøyde med isolasjon	3,4 eller 6,4mm



El. nr.	
5410615	60cm - 150W/m ² - 90W/m
5410620	40cm - 60W/m ² - 24W/m
5410621	60cm - 60W/m ² - 36W/m
5410617	60cm - 120W/m ² - 72W/m
5410618	40cm - 90W/m ² - 36W/m
5410619	60cm - 90W/m ² - 54W/m
5402010	120cm - 60W/m ² - 72W/m
5402011	120cm - 90W/m ² - 108W/m



v a r m e  c o m f o r t