

Comforttemp 865

Comforttemp 865 er en programmerbar termostat og effektregulator, med let læsbar digital skærm med lys og har mulighed for natsænkning af temperaturen, således kan der spares lidt på energien. Skærmen oplyses ved betjening og er let læselig. Startdisplay viser: tid, ugedag, temperatur, driftstilstand og submenu. Comforttemp 865 er konstrueret under hensyntagen til krav om funktionalitet i seneste lovgivning på området ECOLOT 20 for energioptimeret drift.

Comforttemp 865 er intelligent, selvlærende og kan programmeres i 1, 2 eller 7 events med adaptiv og "open windows" funktion. Den adaptive funktion sikrer den rigtigt indstillede temperatur på det ønskede tidspunkt og

"open windows" funktion, som sikrer at termostaten ikke varmer unødigt når et vindue står åben i længere tid.

Der er 3 måder at styre Comforttemp 865 på:

Gulvføler alene, rumføler alene, eller rum og gulvføler i kombination.

Comforttemp 865 indeholder også en indbygget temperaturbegrænser, således at temperaturen på gulvet aldrig overstiger 27° C. Denne temperatur-grænse er en anbefaling fra producenterne af træ-, parket- og laminatgulve.

Funktioner

- Digital skærm med lys
- Programvalg/Natsænkning
- Adaptiv og "open windows" funktion
- 1, 2 eller 7 events programmering
- Temperaturkontrol via valg af føler
- Override funktion - en simpel ændring af tidligere indstillinger
- Frostsikringsfunktion - "vinteropvarmning"
- Reset til fabriksindstillinger
- Fejlalarm - display vil vise en fejlkode
- Dobbelt isoleret føler medfølger



Tekniske Data



Spænding	230 V ~ 50-60 Hz
Maksimum belastning	16 A
Beskyttelsesklasse	IP21
Temperaturområde	5 - 40° C
Tolerance på føler	+/- 1,5° C@10-30° C
Føler	A. gulv B. rum C. gulv+rum
Føler type	NTC 10kΩ ved 25 °C. Dobbelt isoleret
Terminal	maksimum 2,5 mm ²
Garanti	3 år
Godkendelse	CE

Comfortemp 865

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Belastning	IP grad	Rammesystem
5410686	Hvit	Comfortemp 865	16 A	IP21	Elko
5410867	Kritthvit	Comfortemp 865	16 A	IP21	Elko