



| | |
|-----------|-------------------------------|
| Art.navn: | Termostat MTC3 Microtemp hvit |
| Art.nr: | OJ1100 |
| El.nr: | 5491000 |
| GTIN: | 5703502905075 |

Generelt

En sikker vinner gjennom 30år. Nå har den beste blitt enda bedre!
Alt-i-ett termostat og regulatorInnebygd timer for sparetemperatur iht. TEK 10 Rask og velkjent montering - enkel innstillingStort lettlest display med lys

Beskrivelse


Microtemp MTC3 er en alt-i-ett termostat og regulator med stort, bakgrunnsbelyst og lettlest display. MTC3 er utstyrt med 2-polet bryter og innebygd timer for sparetemperatur (iht. TEK 10) med 4 valgfrie programmer og frostsikring. Monteres i standard veggboкс eller direkte på vegg med påveggskappe. Termostaten kan styre direkte inntil 3600W (16A). Ved større belastninger kan MTC3 styre kontaktorer.

Informasjon

Du kan velge om MTC3 skal være en ren komforttermostat eller aktivere ett av de 4 spareprogrammene for energieffektiv styring. Dekslar i fargene alu, antrasitt og Exxact hvit kan bestilles separat. For en ekstra flott installasjon kan MTC3 kombineres med lekre designrammer fra Gira. Displayet er bakgrunnsbelyst, med store lettlete tall og symboler. Brukeren velger selv om lyset skal stå på hele tiden, eller om det skal skru seg av automatisk etter 30 sekunder. Betjeningen kan ikke bli enklere, alt man trenger å gjøre, er å åpne lokket, og trykke på rød eller blå pil for å henholdsvis heve eller senke varmen. Med innebygget timer, kan MTC3 håndtere dag- og nattsenkning av temperaturen. Den leveres med 4 forhåndsdefinerte programmer tilpasset de fleste husstander.

Koblingskjema

KOBINGSKEMMA
Artikkel: 5491007/011100 Termostat Microtemp MTC3 hit



Tekniske data

| | |
|--------------------------|---|
| Driftsspenning | 230Vac, $\pm 10\%$, 50Hz |
| Egetforbruk | <0,5 VA |
| Utgangsrelé | Sluttekontakt - SPST - NO |
| Driftstemperatur | 0 – 35°C |
| Sparetemperatur | 2 - 8°C (via eksternt signal eller innebygd timerl) |
| Frostsikring | 5 - 10°C (Via signal via likeretterdiode på S-klemme) |
| Følerbruddsikring | -20°C |
| Bryter Innebygd avbryter | 2-polet, 16A |
| Kapsling | IP21 |
| Mål (B x H x D) | 84 x 84 x 18 (40) mm |
| Syklustid | 10 - 60 minutter |
| Materiale | Selvslukkende, halogenfri plast |
| Godkjenning | Nemko, CE |