

NEK 400:2014

NEK EN 50615



**MICROSAFE®**



Kan også leveres i sort eller sølv

## Microsafe® Mkomfy 25, Fastmontert Komfyrvakt

Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.



Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfy) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.

TIPS Finnes også i 16A-utgave, se eget produktark.

EL. NR.	NAVN	KOBLING	FARGE
6251680	Mkomfy 25R	Trådløs	Hvit
6251670	Mkomfy 25C	Kabel	Hvit
6251689	Mkomfy 25R-Si	Trådløs	Sølv
6251695	Mkomfy 25C-Si	Kabel	Sølv
6251688	Mkomfy 25R-Sv	Trådløs	Sort
6251694	Mkomfy 25C-Sv	Kabel	Sort

### TEKNISK KOMFYRSTIKK

Spenning:	230 VAC +10/-20%
Maks last:	25A
På-tid:	2 timer (kan utvides)
Dimensjoner:	138x117x80mm

### TEKNISK KOMFYRVAKT

Batteri:	2 x AAA
Batteribytte:	6 år
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner:	96x66x28mm

### FAKTA

- ✓ Fastmontert komfyrvakt.
- ✓ Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
- ✓ Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Rask og enkel montering og bruk.
- ✓ Ulike brakettløsninger for sensor finnes, for montering i hette eller for 50-70cm over platetopp.
- ✓ Gnistfritt 25A relé i komfyrstikk.
- ✓ Tampersikring.

Komfyrvakten monteres på vegg eller hette over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



Komfyrstikken erstatter en tradisjonell stikkontakt. Komfyren kobles direkte til denne.



**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no

**MICROSAFE®**