



## FDV dokument 6630900

**Produkt:** Plus USB A+C / enkel stikk PH  
**El-nummer:** 6630900  
**Vareno:** EKO07450  
**EAN:** 27020160074502  
**Pakningsant.:** 1  
**Farge:**



**Produktbeskrivelse:** Kombinert USB A+C ladeuttak og enkel stikkontakt med jord. USB laderen yter maksimalt 3A USB-C og 2,4A USB-A. Ved bruk av begge ladeportene fordeles den maksimale ladestrømmen på begge uttakene. Laderen har elektronisk overbelastningsvern og isolasjonsklasse III. Passer inn i standard veggboкс, og i alle ELKO Plus og ELKO Plus OPTION rammer. Hurtigkobling for tilkobling av begge faser + jord.


---

**Tekniske spesifikasjoner:** Spenning: 220-250 VAC 50Hz  
Utgangsspenning; 4,5-5,5 VDC +/-5%  
Ladestrøm USB-A: 2,4A  
Ladestrøm USB-C: 3,0A  
Utgangseffekt: 15W  
Strømforbruk: <60mW  
Driftstemperatur: 0-40 °C  
Forventet levetid: 20.000 timer med full belastning  
Overspenningskategori: III  
Stikkontakt 16A - 250V AC  
Tilkobling: Hurtigkobling  
Avmantlingslengde: 11mm  
Kabelversnitt: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Kabeltype: entrådet, flertrådet og fleksibel.  
Innbygningsdybde: 33mm  
Kapslingsgrad: IP20

---

Målskisse

Koblings skjema



### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01