



## FDV dokument 6630912

**Produkt:** Plus USB PD A+C lader 45W SO  
**El-nummer:** 6630912  
**Vareno:** EKO07233  
**EAN:** 17020160723304  
**Pakningsant.:** 5  
**Farge:** Sort



**Produktbeskrivelse:** USB A+C for innfelt installasjon. Type C opp til 45W. Kompletteres med rammer fra PLUS serien. Den mest kraftfulle USB A+C laderen på markedet for elektroniske apparater, mobiltelefoner, laptop og nettbrett. Designet med Power Delivery teknikk, lad opp til 45W ved bruk av C-uttaket. Lad med høyeste mulige effekt som tillates av den tilkoblede enheten

---

**Tekniske spesifikasjoner:** Nominell inngangsspenning: 220-240V~, 50/60Hz, 1,0A.  
USB-uttak (Type C):  
5,0V?3,0A 15,0W.  
9,0V?3,0A 27,0W.  
12,0V?3,0A 36,0W.  
15,0V?3,0A 45,0W.  
20,0V?2,25A 45,0W.  
USB-utgang (type A):  
5,0 V?1,5 A 7,5 W.  
Laderprotokoll: PD 3.0 med pps og andre moduser.  
Maksimal utgangseffekt: 52,5W.  
Forventet levetid: 30 000 timer med utgangseffekt 52,5 W (A+C) ved 25 °C  
Overspenningskategori: OVC III  
Isolasjonsklasse: Klasse II  
Beskyttelse: Innebygd beskyttelse mot overoppheting gjennom begrenning av overstrømmer (kortslutning) og overspenninger i USB uttaket eller tilkoblede laster. Sikker ladning gjennomføres ved automatisk strømjustering i henhold til temperaturøkning.  
Gjennomsnittlig effektivitet i aktiv tilstand: 90,0 %  
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 81,0 %  
Strømforbruk ubelastet: : 0,08W (i standby)  
Avmantlingslengde: 7-9mm  
Maksimalt moment: 0,33Nm  
Maksimalt tverrsnitt: 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
Påveggskappe: minimum 33mm.  
Innbygningsdybde: 32mm.


### ELKO AS

E-post: elko@elko.no  
Internett: www.elko.no  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01


Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01

## Målskisse



## Koblingskjema

7-9 mm	0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>	
0.33 N.m	0.6 mm x 3.5 mm	



220 V - 240 V AC

## ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01