

## Elma Laser x2, grønn krysslaser for ekstra synlighet

Robust IP54 til bruk i alle miljøer

EAN 5706445677009 / E-NR 8023716

Elma Laser x2 linjelaser benytter den nyeste teknologi med grønt laserlys for ekstra tydelig oppmerking. Våre øyne er opptil 4 ganger mer følsomme i det grønne området, i forhold til klassiske røde linjelasere, hvilket øker linjenes synlighet dramatisk både innendørs og utendørs. Du vil da få perfekte oppmerkingsmuligheter selv på lang avstand og du vil få nøyaktige oppmerkede linjer på gulv, loft og når du f.eks. skal montere kjøkken, henge opp hyller eller nivellere rørinstallasjoner.



Elma Laser x2 viser vannrett, loddrett- eller krysslinjer med en spredning på nesten 180° med perfekt oppmerking også loddrett over instrumentet. Det eneste du skal gjøre er å plassere laseren opp, og slå den på.



Ingen tidskrevende, nøyaktige innstillingar av instrumentet. Elma Laser x2 er selvnivellerende, og er avviket for stort til selvnivellering, blinker laseren kraftig slik at feil unngås. Ut over horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – det kan være nyttig f.eks. ved oppmåling til trapper og gelendre. Med låsefunksjonen deaktivertes selvnivelleringen, og skrå vinkel stilles inn enkelt, f.eks. ved å plassere instrumentet på et standard kamerastativ eller den medfølgende magnetiske vinkeladapter. Når instrumentet er låst, indikeres det med et kort blink ca. hvert 3. sekund, slik at du ved en feil ikke tror at linjer er i lodd og vater. Som ekstra sikkerhet kan Elma Laser x2 ikke slås av når transportlås er frakoblet, hvilket sikrer opphenget mot transportskader.

Elma x2 krysslaser leveres i nylonveske inkl. batterier, brukerveiledning og magnetisk feste.

### Tekniske Data:

Rekkevidde visuell:	Opp til 45m avh. av lysforhold
Vertikal Nøyaktighet:	±2mm@10m
Horisontal nøyaktighet:	±2mm@10m
Selvnivellering:	≤4°
Selvnivelleringstid:	≤3s
Laser:	Klasse II 510nm, 40mW
Montasje gjenger:	1/4 tomme
Batteri:	4 stk. AA 1,5V (inkl.)
Batterikapasitet:	≥4t @ 2 linjer
Kapslingsklasse:	IP54
Mål:	95x80x60mm
Vekt:	240g

### Tilbehør

EAN	E-NR	Produkt
5706445690138	8023099	TRI 100 kamerastativ i aluminium
5706445677023	8023654	Laserbrille for grønn laser

