



Mobil enfas kWh/energi måler med Industri kontakter 216-6
Artikkel nummer: WSZ110CEE-16A
Referanse nummer: 28016111
Kontakter; Industrikontakter. Plugg og skjøt 216-6
Kabel lengde: 1,5 meter inkludert støpsel og kontakt
Kabel; 3 x 2,5mm
Strøm: maks 16A
Display: 7 siffer
Klasse: B
MID: Ja
Drifts temperatur: -25 til 50° C.
IP grad: Målerhus IP 54 / Kontakter IP44
EAN kode: 4010312501801
Varenummer: 8201101

Eltako WSZ110CEE-16A. Mobil enfas energimåler med Industrikontakter 216-6 plugg og støpsel. Egnert for både innendørs og utendørs bruk. Maksimal strøm 16 A, Standby tap kun 0,4 watt. Måler hus mål 110x70x35 mm, tilkoblingskabel 1,5 m (inkludert plugg og støpsel). Nøyaktighetsklasse B (1%).

Den mobile enfase energimåleren måler aktiv energi ved hjelp av strømmen mellom inngang og utgang. Det interne strømforbruket på 0,4 watt aktiv effekt er verken målt eller angitt. Hvert 30 sekund skifter displayet i 5 sekunder fra forbrukt energi til sanntid forbruket i watt. Startstrømmen er 20 mA.

Displayet kan leses når strømforsyningen er på. Forbruket lagres til et ikke slettbart minne og vises umiddelbart etter et strømbrudd. Det digitale displayet har 7 sifre.

To desimaler er angitt opp til 99999,99 kWh. Over 100000,0 kWh er det bare én desimal.

Strømforbruk indikeres ved at en LED blinker med en hastighet på 2000 ganger per kWh.

Standarder/godkjenninger 