

FDV BLAD FOR CENTECH ELBIL-LADER

GENERELT

Cenika elbil-lader er designet for elbiler og for å sikre strømforsyningen til disse.

Norm: NEK439-7 / NEK EN 61439-7 / NEK EN 60439-7

FORVALTNING

Se eget data-ark for aktuell type

DRIFT

Renhold:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Energiforbruk:

2W standby.

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Kontrolleres for mekaniske skader rutinemessig.

Levetid:

Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge

TILBEHØR

Det er ikke noe tilbehør til dette produktet

PRODUKT

| VARENR. | EL.NR. | BESKRIVELSE |
|----------|---------|--|
| CV052566 | 1500851 | ELBILLADER 1P+N/2P 10-32A 230V + TYPE2 5M KABEL |
| CV052573 | 1500903 | ELBILLADER 1P+N/2P 10-32A 230V + TYPE1 5M KABEL |
| CV052580 | 1500852 | ELBILLADER 1/3P+N 10-32A 230/400V + TYPE2 5M KABEL |